

Ausschreibungstext:

Abzweigkasten **Typ AZK 86** 1100 x 800 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos            Stück

Abzweigkasten 1100 x 800 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045  
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus  
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)  
lichte Maße l/b/t = 1100 / 800 / 570 mm  
bestehend aus:

- 1 x Bodenplatte einteilig mit Sickerloch
- 1 x Kastenrahmen H = 420 mm, mit stirnseitigen Aussparungen und  
längsseitigen Sollbruchstellen zur Aufnahme  
von Kabeleinführungsplatten
- 1 x Zwischenrahmen H = 150 mm
- 1 x Deckelrahmen aus Stahl Klasse B (DIN1045 / EN 124)
- 2 x Deckel aus Beton/Stahl **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN1045 / EN 124)  
lichte Weite 1100 x 700 mm

System KHK-Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig  
liefern und einbauen  
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

### **Ergänzungsteile (nach Wahl)**

- Zwischenrahmen H = 75 mm (für Höhenausgleich)
- Zwischenrahmen H = 150 mm (für Höhenausgleich)
- Kabeleinführungsplatten Typ Ia, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht
- Kabeleinführungsplatten Typ I, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht
- Deckel aus Beton/Stahl **mit** Entlüftung Klasse B (DIN1045 / EN 124)  
lichte Weite 1100 x 700 mm
- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen