Ausschreibungstext:

Kabelabzweigkasten 550 x 250 mm mit Schachtabdeckung Klasse D

Pos. Stück

KABELSCHACHT Lichte Weite 550 x 250 mm
aus Kunststoff (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen,
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 liefern und einbauen
bestehend aus:
1 x Grundbausatz **Bauhöhe 240 mm** inkl. Abdeckung aus Gusseisen
nach DIN EN 124 mit Sechskantverriegelung (ohne Anschlussmöglichkeit)

Rahmenteile :

- Zwischenrahmen H = 70 mm (ohne Anschlussmöglichkeit)

- Zwischenrahmen H = 150 mm
  Anschlussmöglichkeit: stirnseitig 2 x 30 mm + 1 x 110 mm
  längsseitig 4 x 30 mm + 3 x 110 mm

- Zwischenrahmen H = 220 mm
  Anschlussmöglichkeit: stirnseitig 2 x 30 mm + 1 x 110 mm
  längsseitig 3 x 110 mm

- Zwischenrahmen H = 350 mm
  Anschlussmöglichkeit: stirnseitig 4 x 30 mm + 2 x 110 mm
  längsseitig 6 x 30 mm + 3 x 110 mm

Optionen:

- Verschraubung mit Innensechskant (anstelle Sechskant)

- Höhenausgleichssatz für Höhen und Neigungsanpassung bis max. + 50 mm

- Kundenspezifisches Firmenlogo 80 x 40 mm aus Bronzeguss

System KHK-Hassel & Seiter GmbH, 76344 Eggenstein oder gleichwertig