

## Ausschreibungstext

Abzweigkasten 700 x 700 x 900 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos            Stück

Abzweigkasten 700 x 700 mm aus Stahlbetonfertigteilen, C35/45 DIN 1045  
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus  
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)  
lichte Maße l/b/t = 700 / 700 / 900 mm  
bestehend aus:

- 1 x Bodenplatte einteilig, mit Sickerloch
- 1 x Kastenrahmen H = 450 mm mit teilverblendeten Aussparungen  
auf allen 4 Seiten zur Aufnahme von Kabeleinführungsplatten
- 1 x Zwischenrahmen H = 450 mm
- 1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)
- 1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig  
liefern und einbauen  
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

### **Ergänzungsteile (nach Wahl)**

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/200 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm
  
- Kabeleinführungsplatten Typ Ia, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht
  
- Kabeleinführungsplatten Typ I, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht
  
- Schachtabdeckung (Deckel und Deckelrahmen) aus Beton/Guss  
Klasse B (DIN 1229 / EN 124) **mit** Entlüftung
  
- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestange