

Ausschreibungstext:

Industrie-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff

Pos.            Stück

Industrie-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff  
für Verkehr mit Geschwindigkeitsbegrenzung  
100% korrosionsfrei, Zertifiziert gem. ISO 9001:2008,  
Fertigung nach Vorgaben gem. BS EN 124 und PAS 26,  
Rutschhemmende Oberflächenstruktur R11/V10 nach DIN 51130  
und Kl. C nach DIN 51097, tagwasser- und geruchsdichte Ausführung,  
feuerhemmend, antistatisch und durchfunkbar,  
lichte Weite l/b 900 x 600 mm, Bauhöhe 95 mm  
bestehend aus:

1 x ALU-Rahmen mit integrierter öl- und benzinbeständiger Dichtung  
1 x Faserverbund-Deckel, Farbe: Schwarz / Grau (Standard)

**Lieferbare Belastungsklassen:** B125, C250, D400, E600

Fabrikat: Fibrelite UK  
Vertrieb durch KHK- Hassel & Seiter GmbH, 76344 Eggenstein  
liefern und einbauen

### **Optionen**

- Zulage für Verriegelung
- Zulage für zusätzliche Inspektionsöffnungen im Deckel
- Zulage RAL-Farbe nach Wahl für Standard-Deckel
- Zulage RAL-Farbe nach Wahl für Inspektionsöffnung
- Aushebe- und Bedienungseinheit mit Fußhebel, passend für Glasfaser-Verbund-Abdeckung
- Aufbewahrungsschrank für Aushebe- und Bedienungseinheit zur Aufputzmontage