

Ausschreibungstext:

Kabelabzweigkasten 300 x 300 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Abzweigkasten 300 x 300 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
lichte Maße l/b/t = 300 x 300 x 650 mm
bestehend aus:

- 1 x Bodenplatte einteilig
- 1 x Kastenrahmen H = 280 mm
- 1 x Zwischenrahmen H = 280 mm
- 1 x Deckelrahmen aus Beton/Stahl Klasse B (DIN 1229 / EN 124)
- 1 x Deckel aus Beton/Stahl ohne Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System KHK-Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Zwischenrahmen H = 100 mm (für Höhenausgleich)
- Zwischenrahmen H = 280 mm (für Höhenausgleich)