Ausschreibungstext:

Kabelabzweigkasten 650 x 650 mm mit Schachtabdeckung Klasse D

Pos. Stück

KABELSCHACHT Lichte Weite 650 x 650 mm
aus Kunststoff (Polycarbonat) mit Sickeröffnung, Abdeckung,
Stahlrahmen mit Elastomerauflage für Schachtabdeckung, Kopfrahmen,
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör in bauseits erstellte Baugrube auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage B 10 liefern und einbauen
bestehend aus:
1 x Grundbausatz **Bauhöhe 295 mm** inkl. Abdeckung aus Stahl ausbetoniert
nach DIN EN 124 mit Sechskantverriegelung (ohne Anschlussmöglichkeit)

Rahmenteile :

- Zwischenrahmen H = 70 mm (ohne Anschlussmöglichkeit)

- Zwischenrahmen H = 220 mm
  Anschlussmöglichkeit: stirnseitig 4 x 110 mm
  längsseitig 4 x 110 mm

Optionen:

- Verschraubung mit Innensechskant (anstelle Sechskant)

- Höhenausgleichssatz für Höhen und Neigungsanpassung bis max. + 50 mm

- Kundenspezifisches Firmenlogo 80 x 40 mm aus Bronzeguss

System KHK-Hassel & Seiter GmbH, 76344 Eggenstein oder gleichwertig