

Ausschreibungstext:

Flächen- / Reihen-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff

Pos. Stück

Flächen- / Reihen-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff
100% korrosionsfrei; ohne Lüftungsöffnungen, 2-Punkt-Lagerung,
Fertigung nach ISO 9001 : 2008
Geprüft in Anlehnung an BS EN 124
Rutschhemmende Oberflächenstruktur mit Keramikzuschlag

Standard Baubreite: 450 mm

Baulänge	lichte Länge	Lieferbare Belastungsklassen
600 mm	450 mm	A 15, B125
800 mm	650 mm	B125, C250, D400
1000 mm	850 mm	B125, C250, D400
1200 mm	1050 mm	B125, C250, D400
1400 mm	1250 mm	B125, C250, D400
1600 mm	1450 mm	B125, C250, D400

Fabrikat: Fibrelite UK
Vertrieb durch KHK- Hassel & Seiter GmbH, 76344 Eggenstein
liefern und einbauen

Optionen

- Zulage für ALU-Rahmen für bauseitigen Einbau in Ortbeton
- Zulage für Stahl-Profilrahmen verzinkt mit EPDM- Auflager
- Zulage für Verschraubung
- Zulage für Verriegelung (nur in Verbindung mit ALU-Rahmen)
- Zulage RAL-Farbe nach Wahl für Standard-Deckel