

Ausschreibungstext

Aufbauschaft **Gr. IV** 1000 x 800 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Aufbauschaft 1000 x 800 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045

lichte Maße l/b/t = 1000 / 800 / 105 mm

bestehend aus:

1 x Bodenplatte einteilig, mit Sickerloch

2 x Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von Stahlbetondielen

1 x Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700 / 700 mm

1 x Deckelrahmen aus Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 700 / 700 mm

1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 700 / 700 mm

System EBERO KHK GmbH oder gleichwertig

liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1000/800/200 mm

- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1000/800/400 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/200 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm

- Stahlbetondiele L/H = 630/250 mm, mit 3 Muffen DN 110 - stirnseitig

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110 - längsseitig

- Stahlbetondiele L/H = 630/500 mm, mit 9 Muffen DN 110 - stirnseitig

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110 - längsseitig

- Schachtabdeckung (Deckel und Deckelrahmen) aus Beton/Guss

Klasse B (DIN 1229 / EN 124) mit Entlüftung lichte Maße l/b = 700 x 700 mm

- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen