

Ausschreibungstext

Kleinschacht **Typ 88 R1** 1000 x 800 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Kleinschacht 1000 x 800 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus

Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

lichte Maße l/b/t = 1000 / 800 / 1050 mm

bestehend aus:

1 x Bodenwanne einteilig, mit Sickerloch

2 x Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen

Aussparungen und längsseitigen Sollbruchstellen zur Aufnahme
von Kabeleinführungsplatten

1 x Oberrahmen, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700/700 cm

1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 700/700 mm

1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 700/700 mm

System EBERO KHK GmbH oder gleichwertig

liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1000/800/200 mm

- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1000/800/400 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/200 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm

- Kabeleinführungsplatten KEP3, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht

- Kabeleinführungsplatten KEP6, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht

- Schachtabdeckung (Deckel und Deckelrahmen) aus Beton/Guss

Klasse B (DIN 1229 / EN 124) **mit** Entlüftung lichte Maße l/b = 700/700 mm

- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen