

Abzweigkasten **Typ AZK 86** 1100 x 800 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Abzweigkasten 1100 x 800 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
lichte Maße l/b/t = 1100 / 800 / 570 mm
bestehend aus:

1 x Bodenplatte einteilig mit Sickerloch
1 x Kastenrahmen H = 420 mm, mit stirnseitigen Aussparungen und
längsseitigen Sollbruchstellen zur Aufnahme
von Kabeleinführungsplatten
1 x Zwischenrahmen H = 150 mm
1 x Deckelrahmen aus Stahl Klasse B (DIN1045 / EN 124)
2 x Deckel aus Beton/Stahl **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN1045 / EN 124)
lichte Weite 1100 x 700 mm

System KHK-Cromm & Seiter GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1100/700/75 mm
- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 1100/700/150 mm

- Kabeleinführungsplatten KEP3, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht
- Kabeleinführungsplatten KEP6, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht

- Deckel aus Beton/Stahl **mit** Entlüftung Klasse B (DIN1045 / EN 124)
lichte Weite 1100 x 700 mm

- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen