

Aufbauschacht Gr. IX 2000 x 1500 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Aufbauschacht 2000 x 1500 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
mit EBA-Zulassung/UIC71

lichte Maße l/b/t = 2000 / 1500 / 800 mm,
bestehend aus:

1 x Bodenplatte, einteilig, mit Sickerloch

2 x Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen
Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von Stahlbetondielen

1 x Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 1400/700 mm

1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 1400 / 700 mm

2 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

lichte Maße l/b = 700 / 700 mm

System KHK-Cromm & Seiter GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- (wahlweise) Deckenplatte mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700/700 mm
(Abdeckung dann ebenfalls lichte Weite 700/700 mm)
- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 2000/1500/200 mm
- Zwischenrahmen lichte Maße (l/b/h): 2000/1500/400 mm
- 4 x Eckstück H = 300 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/90 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/115 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/140 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/165 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/200 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/240 mm
- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110
- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110
- Stahlbetondiele L/H = 930/800 mm, mit 25 Muffen DN 110 (mit Eckstücken)
- Schachtabdeckung (Deckel und Deckelrahmen) aus Beton/Guss
Klasse B (DIN 1229 / EN 124) mit Entlüftung lichte Maße l/b = 1400 x 700 mm
- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen