

Abzweigkasten 300 x 300 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos                      Stück

Abzweigkasten 300 x 300 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045  
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus  
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)  
lichte Maße l/b/t = 300 x 300 x 650 mm

bestehend aus:

1 x Bodenplatte einteilig

1 x Kastenrahmen H = 280 mm

1 x Zwischenrahmen H = 280 mm

1 x Deckelrahmen aus Beton/Stahl Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

1 x Deckel aus Beton/Stahl ohne Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System KHK-Cromm & Seiter GmbH oder gleichwertig

liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

#### **Ergänzungsteile (nach Wahl)**

- Zwischenrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 300/300/100 mm

- Zwischenrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 300/300/280 mm