

Ausschreibungstext

Abzweigkasten 700 x 700 x 900 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Abzweigkasten 700 x 700 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
lichte Maße l/b/t = 700 / 700 / 900

bestehend aus:

1 x Bodenplatte einteilig, mit Sickerloch

1 x Kastenrahmen H = 450 mm mit teilverblendeten Aussparungen
auf allen 4 Seiten zur Aufnahme von Kabeleinführungsplatten

1 x Zwischenrahmen H = 450 mm

1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System KHK-Cromm & Seiter GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/200 mm
- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm
- Kabeleinführungsplatten KEP3, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht
- Kabeleinführungsplatten KEP6, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht
- Deckel aus Beton/Guss **mit** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)
- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestange