

Industrie-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff

Pos. Stück

Industrie-Schachtabdeckung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff
für Verkehr mit Geschwindigkeitsbegrenzung
100% korrosionsfrei, Zertifiziert gem. ISO 9001:2008,
Fertigung nach Vorgaben gem. BS EN 124 und PAS 26,
Rutschhemmende Oberflächenstruktur R11/V10 nach DIN 51130
und Kl. C nach DIN 51097, tagwasser- und geruchsdichte Ausführung,
feuerhemmend, antistatisch und durchfunkbar,
lichte Weite l/b 900 x 600 mm, Bauhöhe 95 mm
bestehend aus:

1 x ALU-Rahmen mit integrierter öl- und benzinbeständiger Dichtung
1 x Faserverbund-Deckel, Farbe: Schwarz / Grau (Standard)

Lieferbare Belastungsklassen: B125, C250, D400, E600

Fabrikat: Fibrelite UK
Vertrieb durch KHK- Cromm & Seiter GmbH, 76344 Eggenstein

Optionen

- Zulage für Verriegelung
- Zulage für zusätzliche Inspektionsöffnungen im Deckel
- Zulage RAL-Farbe nach Wahl für Standard-Deckel
- Zulage RAL-Farbe nach Wahl für Inspektionsöffnung
- Aushebe- und Bedienungseinheit mit Fußhebel, passend für
Glasfaser-Verbund-Abdeckung