

Die schnelle Verbindung

Nr. 182 / JUL2013

Neues Produkt: Membranventil der 5er Serie jetzt im Doppelrohrsystem CONTAIN-IT Plus

Helmut Hötzl, Technischer Marktsupport

Für den sicheren Transport von aggressiven und gefährlichen Medien werden Doppelrohrleitungen eingesetzt. Für eine störungsfreie Funktion der Armatur muss diese der Flüssigkeit angepasst werden, Bei feststoffhaltigen Rückständen im Medium eignet sich dazu am besten ein Membranventil. Die Membrane umschließt kleine Feststoffe bei der Betätigung und gibt diese beim Öffnen wieder frei, ein Festklemmen oder Blockieren des Ventil findet nicht statt.

Mit den doppelwandigen Membranventilen werden Forderungen nach Anlagensicherheit und Funktionstauglichkeit voll erfüllt. Die Membranventil Baureihe 515 mit Stutzenanschluß bildet das Herzstück des Doppelrohr-Membranventils.

Ihre Vorteile im Überblick

- Einfache Handhabung
- Zugang zum Ventil über Kunststoffverschraubung
- Geeignet bei Feststoffen
- Sehr kompakte Bauform
- Druckfestes Schutzgehäuse bis 6 bar
- Ventilmembrane austauschbar
- Anschluss Leckageüberwachung möglich
- Abschließbar
- Stellungsanzeige am Anzeigestift
- Optimierte Durchflusswerte
- Dokumentation

Ausführung

- Handbetätigt
- Außengehäuse Unterteil PVC-U / Oberteil PPGF
- Dimensionen d20/50 und d 25/50 mm
- Materialinnenleitung PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF
- Materialaußenleitung PE100, PVC-U transparent
- Dichtwerkstoffe EPDM, FPM, PTFE / EPDM



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer GmbH, 73095 Albershausen, Telefon 0800 / 4 38 32 46 45
info.de.ps@georgfischer.com, www.georgfischer.de

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS