

Technische Daten | Abmessungen

Schachtgrößen Standard - weitere Größen auf Anfrage

| Lichtes Maß mm | Außenmaß mm | Type |
|----------------|---------------|--------|
| 240 x 240 mm | 315 x 315 mm | EK 337 |
| 250 x 250 mm | 400 x 400 mm | EK 268 |
| 250 x 550 mm | 400 x 700 mm | EK 278 |
| 400 x 400 mm | 550 x 550 mm | EK 358 |
| 400 x 650 mm | 550 x 800 mm | EK 368 |
| 400 x 800 mm | 550 x 960 mm | EK 378 |
| 400 x 1165 mm | 550 x 1300 mm | EK 478 |
| 400 x 1600 mm | 550 x 1780 mm | EK 628 |
| 550 x 550 mm | 700 x 700 mm | EK 288 |
| 550 x 1165 mm | 700 x 1300 mm | EK 338 |
| 650 x 650 mm | 800 x 800 mm | EK 388 |
| 800 x 800 mm | 960 x 960 mm | EK 328 |
| 800 x 1165 mm | 960 x 1300 mm | EK 508 |
| 800 x 1400 mm | 960 x 1580 mm | EK 428 |
| 800 x 1600 mm | 960 x 1780 mm | EK 708 |
| 800 x 1825 mm | 960 x 1990 mm | EK 728 |
| 800 x 2000 mm | 960 x 2160 mm | EK 738 |
| 800 x 2200 mm | 960 x 2354 mm | EK 748 |

Klassifizierung nach Einsatzbereichen | nach DIN EN124

A 15
15 kN
Prüfkraft



Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen.
(Gruppe 1)

B 125
125 kN
Prüfkraft



Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.
(Gruppe 2)

D 400
400 kN
Prüfkraft



Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und vergleichbar befestigte Verkehrsflächen, z.B. BAB-Parkplätze.
(Gruppe 4)