

Lichte Weite 400 x 400 mm, Klasse B125 - D400

E-Trick NG44 Kunststoffkabelschacht aus glasfaserverstärktem PP, mit vorgeformten Rohreinleitungen bis 110 mm (3 Stück/Seite und Rahmen), bestehend aus:

- Schachtabdeckung
- Schachtrahmen h= 200 mm mit Verschiebesicherung
- Bodenplatte mit Sickeröffnung
- lichte Weite 400 x 400 mm
- Aussenabmessung 500 x 500 mm



Abb. zeigt NG44.60 + NG44.DS

Kabelschacht (ohne Abdeckung)

Schachtunterbau mit Bodenplatte

Artikel-Nr.	Bauhöhe
NG44.20	200 mm
NG44.40	400 mm
NG44.60	600 mm
NG44.80	800 mm
NG44.100	1.000 mm
NG44.120	1.200 mm

Kabelschachtabdeckungen

Abdeckung aus Faserverbundwerkstoff B125 mit Verriegelung

...im Standardrahmen Bauform A, Gewicht ca. 6 kg

NG44.BS 42 mm

...im Teleskoprahmen Bauform AT, Gewicht ca. 6 kg

NG44.BT 42 mm

...im verzinkten Teleskoprahmen Bauform B, Gewicht ca. 25 kg

NG44.BTV 100 mm

Abdeckung aus Faserverbundwerkstoff D400 mit Verriegelung

...im Standardrahmen Bauform A, Gewicht ca. 16 kg

NG44.DS 100 mm

...im Teleskoprahmen Bauform AT, Gewicht ca. 6 kg

NG44.DT 100 mm

Auspflasterbare Abdeckung B125-D400 Gussrahmen/ -deckel
Füllhöhe 84 mm, Bauform C, Gewicht ca. 45 kg

NG44.DB 100 mm

Fertigteilfundament

Stahlbetonplatte Abmessung L/B: 500 x 500 mm
für bessere Standsicherheit bei Belastungsklasse D400
Gewicht ca. 31 kg

BODEN3030 50 mm

Zubehör

Set Stellschrauben (4 Stück) als Montagehilfe zur Nivellierung der Schachtabdeckung

NG.HV

Zusätzlicher Schachtrahmen (lose)

NG64.RE 200 mm

weiteres Zubehör ab Seite 19...